









**EUROCORD®**

## ACQUA/LN 10

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
5	10,5	10	30	-	92	50	100
8	15	10	30	-	173	80	100
10	16	10	30	-	190	100	100
10	17	10	30	-	204	100	100
12	17	10	30	-	186	120	100
13	19	10	30	-	210	130	100
15	21	10	30	-	236	150	50
16	23	10	30	-	297	160	50
19	26	10	30	-	344	190	50
20	30	10	30	-	540	200	50
22	30	10	30	-	460	220	50
25	33	10	30	-	530	250	50
25	35	10	30	-	700	250	50

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE:  
EUROCORD®WATER RUBBER HOSE W.P. 10 BAR ISO 1307



**Tube:** natural and synthetic rubber.  
**Reinforcement:** high tensile synthetic textile.  
**Cover:** weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.  
**Application:** gardening and general water discharge services.  
**Surface:** smooth



**Seele:** natur-und synthetischer gummi.  
**Einlage:** hochzugfeste synthetische einlage.  
**Decke:** glatt, wetter-und abriebfester synthetischer gummi.  
**Anwendung:** für landwirtschaftliche bewässerung und beförderung von wasser.  
**Oberfläche:** glätten



**Sustrato:** caucho natural y sintético  
**Refuerzo:** inserciones textiles con alta resistencia.  
**Cobertura:** lisa en caucho sintético resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos.  
**Uso:** para el suministro de agua de uso standard para jardinería y para el sector de la construcción.  
**Superficie:** lisa



**Tube:** caoutchouc naturel et synthétique.  
**Renforcement:** insertion textile haute tenacité.  
**Revetement:** caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques.  
**Application:** refoulement d'eau pour l'arrosage, nettoyage etc.  
**Surface:** lisse

TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA,  
TEMPERATURE: : -25°C / +70°C -13°F / +158°F

NORMS, NORMEN. NORMAS, NORMES: ISO 1307

**KOVAZ s.r.o.**  
Nádražní 386, 533 51 Pardubice  
tel: +420 466 330 500  
E-mail: kovaz@kovaz.cz  
Web: www.kovaz.cz