

PRESSCONN FQ







[EN] for the delivery of hot water and liquids with light chemical content. flexible hose especially used in industrial dishwashers

[DE] für die bereitstellung von warmwasser und flüssigkeiten mit light chemischen zusammensetzung.vor allem in industrial geschirrspulmaschinen

[ES] para suministro de agua caliente y líquidos ligeramente corrosivos , manguera flexible para carga de lavaplatos industrial

[FR pour le passage d'eau chaud et de liquides legerement corrosifs. utilise comme tuyau flexible pour le chargement de lave-vaisselle industriel.



					
mm	mm	bar	bar	gr/mt	m
13	20	10	30	225	50/100

[EN] **Construction:** non-toxic white pvc, high tensile synthetic textile

Cover: abrasion, ozone and weather resistant special pvc compound.

[DE] **Konstruktion:** toxischenfrei, white pvc, hochfestes synthetisches textilgewebe

Decke: abriebfeste, ozon-und witterungsbeständige, spezielle pvc-mischung

[ES] **Construcción:** pvc no-tóxico blanco, inserciones textiles con alta resistencia

Cobertura: mezcla especial en pvc resistente a la abrasión, ozono y agentes atmosféricos

[FR] **Construction:** tuyau lisse blanc en pvc, non toxique. Insertion textile haute tenacite

Revetement: lisse, en matiere pvc speciale resistente a l'abrasion, aux agents atmospheriques et a la plupart des produits chimiques.

-10°C / +60°C
+14°F / +140°F

NORM.: : ISO 1307 – EU 10/2011