

# PETROCONN ASPOCORD HD 20



✓ **Antistatico.**  
Antistatic.



## IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]

Per mandata e leggera aspirazione di oli minerali, gasolio, benzine e carburanti. La sua particolare struttura è stata studiata per essere avvolta su aspi per carico e scarico di combustibili da autobotti. Struttura resistente allo schiacciamento e alle ovalizzazioni.

[EN]

For the delivery and light suction of petroleum products from tanker vehicles. Can be wound on reels. Excellent resistance to crushing.



## STRUTTURA / BODY

### A Sottostrato / Tube

Liscio in gomma NBR di colore nero, resistente ai carburanti, con contenuto aromatico non superiore al 50%.  
Smooth black NBR rubber, resistant to oil and petrol with aromatic content up to 50%.

### B Inserti / Reinforcement

Fibre sintetiche ad alta resistenza e cordicella di rame incorporata per garantire la dissipazione dell'elettricità statica.  
High tensile synthetic textile and antistatic copper wire.

### C Copertura / Cover

Gomma nera PVC/ NBR resistente all'abrasione, agli oli, ai carburanti, agli agenti atmosferici, all'ozono.  
Smooth black PVC/nbr rubber resistant to oils, petrol, abrasion, ozone and weather conditions..

### Superficie / Surface

Liscia ad impressione tela.  
Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	32	20	60	-	668	190	40
25	38	20	60	-	804	254	40
32	45	20	60	-	1008	320	40
38	52,5	20	60	-	1282	380	40
40	54,5	20	60	-	1338	400	40
45	58	20	60	-	1416	445	40
50	64,5	20	60	-	1535	508	40



## FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

STC - Fascette con bullone / Hose clamps with bolt



i

NORME / NORMS: ISO 1307

MARCATURA / MARKING:

EUROCORD® OIL DELIVERY HOSE W.P. 20 BAR

CONFEZIONAMENTO / BOX: IMBALLO IN POLIETILENE

ROSSO / PACKAGING IN RED POLYETHYLENE

°C

-20°C / +70°C

-4°F / +158°F