

PETROCONN OIL RETURN SP

[EN] in oil return lines of hydraulic systems of industrial and agricultural applications.

[DE] geeignet als s/d schlauch für mineralöle in der industrie und als ölrücklaufschlauch für landwirtschaftsmaschinen.

[ES] para suministro y aspiración de fluidos hidráulicos a base de aceite mineral para circuitos oleodinámicos.

[FR] pour aspiration et refoulement d'huile dans les systèmes hydrauliques.



[EN] **TUBE:** hydraulic oil resistant special synthetic rubber.

REINFORCEMENT: high tensile synthetic textile and steel wire helix.

COVER: oil, heat, abrasion, ozone and weather resistant special synthetic rubber.

SURFACE: smooth with fabric impression

[DE] **Seele:** spezielles synthetisches gummi, beständig gegen hydrauliköle.

EINLAGE: hochzugfeste, synthetische textileinlage mit zusätzlicherstahldrahtspirale.

DECKE: spezielles synthetisches gummi, öl-, ozon- und witterungsbeständig.

OBERFLÄCHE: stoffimpression

[ES] **SUSTRATO:** caucho negro, resistente al aceites hidráulicos.

REFUERZO: inserciones textiles con alta resistencia con espiral de acero.

COBERTURA: caucho especial negro resistente al aceite, al ozono, a la abrasión y a los agentes atmosféricos.

SUPERFICIE: con impresión de tela.

[FR] **TUBE:** caoutchouc special synthétique resistant aux huiles hydrauliques.

REINFORCEMENT: insertion textile haute tenacité, spirale en acier noyée

REVETEMENT: caoutchouc special synthétique resistant à l'ozone, aux huiles, carburants et agents atmosphériques.

SURFACE: impression textile

mm	inch	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
19	-	10	30	0,8	555	75	61	19
25	-	10	30	0,8	726	100	61	25
30	-	10	30	0,8	824	120	61	30
32	-	10	30	0,8	941	150	61	32
35	-	10	30	0,8	1004	170	61	35
38	-	10	30	0,8	1169	180	61	38
42	-	10	30	0,8	1254	190	61	42

-40°C / +80°C
-40°F / +176°F

NORMS: ISO 1307

MARCATURA: EUROCORD® TYPE SAE 100R4 – OIL RETURN SP