

CLEANING LB

[EN] Suitable for hot water delivery in food processing plants or abattoirs.

[DE] Geeignet für Warmwasserzufuhr in Lebensmittelverarbeitungsbetrieben oder Schlachthöfen.

[ES] Apto para el suministro de agua caliente en plantas de procesamiento de alimentos o mataderos.

[FR] Convient pour la distribution d'eau chaude dans les usines de transformation des aliments ou les abattoirs.



[EN] **Tube:** white synthetic rubber, food quality according to FDA (CFR 21 CAP. 177.2600) and 93/11/EEC, odorless, suitable for food liquids delivery.

Insertions: high tensile synthetic textile.

Surface: smooth synthetic blue rubber, resistant to animal fat, ozone and atmospheric agents

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
13	23	15	45	-	400	60	100
16	26	15	45	-	460	85	50
19	30	15	45	-	600	100	50
25	36	15	45	-	780	125	50

[DE] **Tube:** weißes synthetischer Gummi, Lebensmittelqualität nach FDA (CFR 21 CAP. 177.2600) und 93/11/EEC, geruchlos, geeignet für Lebensmittelflüssigkeiten Lieferung.

Einsätze: hochfeste synthetische Textilien.

Oberfläche: glatter synthetisch blauer Gummi, beständig gegen tierisches Fett, Ozon und atmosphärische Mittel

[ES] **Tubo:** blanco caucho sintético, calidad de los alimentos según FDA (CFR 21 CAP 177.2600) y 93/11/EEC, inodoro, adecuado para la entrega de líquidos alimenticios.

Inserciones: textil sintético de alta resistencia a la tracción.

Superficie: caucho sintético azul suave, resistente a la grasa animal, ozono y agentes atmosféricos

[FR] **Tube:** blanc caoutchouc synthétique, qualité alimentaire selon FDA (CFR 21 CAP 177.2600) et 93/11/EEC, inodore, adapté à la livraison de liquides alimentaires.

Insertions: textile synthétique à haute résistance.

Surface: caoutchouc synthétique bleu lisse, résistant aux graisses animales, à l'ozone et aux agents atmosphériques

SGT – Stepp less / STF – Hose clamps with screw

-30°C / +90°C
-22°F / +194°F

NORMS: - ISO 1307 – FDA TITLE 21 parts 170 to 199 item 177.2600 – 93/11/EEC

MARKING: EUROCORD® - CLEANING LB WP. 20 BAR - 93/11/EEC & FDA APPROVED