

CLEANING HD

[EN] for cleaning in food processing plants (dairies, abattoirs etc.) with hot water and steam.

[DE] für reinigungsarbeiten in der nahrungsmittelindustrie (molkereien - schlachthöfe) mit heisswasser und sattdampf.

[ES] para lavado con agua caliente y vapor en la industria alimenticia, en los mataderos etc.

[FR] pour le nettoyage a l'eau et a la vapeur dans l'industrie alimentaire, les abattoirs, les fromageries etc.












[EN] **TUBE:** white oil and steam resistant, odour free special synthetic rubber.
REINFORCEMENT: high tensile synthetic textile and steel wire helix.
COVER: Oil, heat, abrasion, ozone and weather resistant, special synthetic rubber.
SURFACE: smooth with fabric impression.

[DE] **SEELE:** öl- und dampf beständig, spezieller synthetischer gummi, weiss.
EINLAGE: hochzugfeste synthetische textileinlage mit finer stahldrahtspirale.
DECKE: abriebfest, öl-, hitze-, ozon- und witterungsbeständiger, spezieller synthetischer gummi.
OBERFLÄCHE: stoffimpression.

[ES] **SUSTRATO:** caucho especial sintético blanco, anti-olor, resistente al aceite y al vapor
REFUERZO: inserciones textiles con alta resistencia con hilo de acero.
COBERTURA: caucho especial sintético, resistente al aceite, al calor, a la abrasión, al ozono y a los agentes atmosfericos
SUPERFICIE: con impresión de tela.

[FR] **TUBE:** caoutchouc synthetique special blanc, anti-odeur resistant a la vapeur et aux huiles
REINFORCEMENT: insertion textile haute tenacite et spirale en acier noyee
RETEMENT: caoutchouc synthetique special, resistant a l'abrasion, a la chaleur, aux huiles, a l'ozone et aux agents atmospheriques.
SURFACE: impression textile.

		 (vapor)	 (water)			 gr/mt		
mm	mm	bar	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
13	23	6	18	60	-	-	130	40
16	26	6	18	60	-	-	160	40
19	31	6	18	60	-	-	190	40
25	37	6	18	60	-	-	250	40
32	47	6	18	60	-	-	320	40
38	54	6	18	60	-	-	380	40
51	66	6	18	60	-	-	510	40

STC – Hose clamps with bolt / STF – Hose clamps with screw

-40°C / +125°C,
vapore fino a 165°C
-40°F / +257°F,
vapore fino a 329°F

NORME: ISO 1307 – 93/11/EEC – EC No 2023/2006 – FDA 177.2600

MARCATURA: EUROCORD® CLEANING STEAM 165°C ACCORDING FDA